

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
**DE PRODUTOS ABRANGIDOS PELA NORMA HARMONIZADA – EN 14964 (2007)**  
**SEGUNDO O CPR EU 305/2011**

**Imperplaca**

Versão: 00

1. Código de identificação único do produto - tipo:  
**Placas betuminosas onduladas – Imperplaca ST 50 / Imperplaca ST 200**
2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:  
**Placas rígidas inferiores tipo OL para telhados e coberturas de suporte descontínuo.**  
**Lote indicado na etiqueta em n.º palete.**
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:  
**Placas rígidas inferiores tipo OL para telhados e coberturas de suporte descontínuo.**
4. Nome, designação comercial ou marca registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:  
**Imperialum, sociedade comercial de revestimentos e impermeabilizações, S. A.**  
**Zona Industrial – Pau Queimado -2870-100 Montijo - Portugal.**  
**E-mail: imperialum@imperialum.pt** **Web: www.imperialum.com**  

Em conformidade com o artigo 15.º
5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os atos especificados no n.º 2 do artigo 12.º  
**Não aplicável.**
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:  
**Sistema 4.**
7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:  
**Não aplicável.**
8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:  
**Não aplicável.**


9. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Varição dimensional	NPD	EN 14964 (2007)
Flexão a cargas descendentes	> 500 N	
Impermeabilidade à água	Sim	
Permeabilidade ao vapor de água	<4000 $\mu$	
Impermeabilidade à água após envelhecimento por congelamento / descongelamento	Sim	
Reação ao fogo	Classe E	
Substâncias perigosas	NPD	

10. O desempenho do produto identificado no ponto 1 e 2 está conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a inteira responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado em nome do fabricante por:



\_\_\_\_\_  
Jorge Ramos - Diretor Geral

Imperialum SA  
Montijo, a 1 de Julho de 2013