

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) N.º. 305/2011
(Regulamento de Construção do Produto)

Aguadrain

Data de emissão: 2013/07/01

Versão: 00

- 1. Código de identificação único do produto-tipo:**
Aguadrain
- 2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção nos termos do nº 4 do artigo 11º:**
Número do Lote: Consultar rótulo do produto "Lote"
- 3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**
EN 13967:2012 – Membranas de plástico usadas contra a ascensão capilar da água do solo
- 4. Nome, designação comercial ou marca registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do nº 5 do artigo 11º (e em conformidade com o artigo 15º):**
IMPERALUM – Sociedade Comercial de Revestimentos e Impermeabilizações, S.A. – Zona Industrial do Pau Queimado – Apartado 151 – 2874-908 MONTIJO – PORTUGAL
e-mail: Imperialum@imperialum.pt Web: www.imperialum@imperialum.com
- 5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os atos especificados no nº 2 do artigo 12º:**
Não aplicável
- 6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:**
Sistema 2+
- 7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:**
SKZ – TeConA GmbH (organismo notificado N. 1213) realizou a inspeção preliminar da fábrica e do controlo de produção e a sua vigilância contínua, emitindo o certificado de conformidade de controlo de produção em fábrica N. 4977.
- 8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:**
Não aplicável

9. Desempenho declarado :

Especificações técnicas harmonizadas segundo EN 13967:2012


Características de Desempenho	Unid.	Desempenho	Ensaio
Permeabilidade à água (60 kPa, 24h.)	-	Passa	EN 1928
Resistência à fissuração longitudinal	N	NPD	EN 12310-1
Resistência à fissuração transversal	N	NPD	EN 12310-1
Resistência à tração no ponto de conexão	N / 50mm	NPD	EN 12317-2
Resistência ao impacto	Mm	<300	EN 12691-2 método A
Força de tenção longitudinal	N/ 50mm	>200	EN 12311-2
Força de tenção transversal	N/ 50mm	>200	EN 12311-2
Alongamento Longitudinal	%	>20	EN 12311-2
Alongamento transversal	%	>25	EN 12311-2
Resistência a carga estática	Kg	NPD	EN 12730
Reação ao fogo	-	Classe F	EN ISO 11925-2 classificação a EN 13501-1
Envelhecimento artificial	-	Passa	EN 1296 / EN 1928
Resistência química	-	NPD	EN 1296 / EN 1928

NPD: Desempenho Não Determinado

10 – O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a inteira responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado em nome do fabricante por:



Jorge Ramos – Diretor Geral

imperialum
SOCIEDADE COMERCIAL DE REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES, S.A.
Contribuinte Nº 500 137 250

ZONA INDUSTRIAL - PAU QUEIMADO - 2870-100 MONTIJO

Imperialum SA
Montijo, a 1 de Julho de 2013