

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) N.º 305/2011
(Regulamento de Construção do Produto)

Impersat 400

Data de emissão: 2013/07/01

Versão: 00

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Impersat 400

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção nos termos do nº 4 do artigo 11º:

Número do Lote: Consultar rótulo do produto "Lote"

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

EN 13859-1:2010 – feltro betuminoso flexível de subcapa para coberturas de estrutura descontínua;

EN 13859-2:2010 – feltro betuminoso flexível de subcapa para paredes.

4. Nome, designação comercial ou marca registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do nº 5 do artigo 11º (e em conformidade com o artigo 15º):

IMPERALUM – Sociedade Comercial de Revestimentos e Impermeabilizações, S.A. – Zona Industrial do Pau Queimado – Apartado 151 – 2874-908 MONTIJO – PORTUGAL
e-mail: Imperialum@imperialum.pt Web: www.imperialum@imperialum.com

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os atos especificados no nº 2 do artigo 12º:

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

EN 13859-1:2010 – Sistema 3;

EN 13859-2:2010 – Sistema 3.

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Ensaio inicial de tipo elaborados pelo laboratório – LNE – Laboratoire National de Metrologie et d'essai, Rue Gaston Boissier, 75724 Paris Cedex 15

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

9. Desempenho declarado :

EN 1504-2:2004

Características de Desempenho	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	F	EN 13859-1 / EN1359-2
Impermeabilidade à água antes de envelhecimento artificial	W2	
Impermeabilidade à água após envelhecimento artificial	W2	
Permeabilidade ao vapor de água	4×10^{-7} ($\pm 15\%$) kg/m ² .s	
Resistência à tração longitudinal antes de envelhecimento artificial	230 \pm 15%	
Resistência à tração longitudinal – valor residual após envelhecimento artificial	100%	
Resistência à tração transversal antes de envelhecimento artificial	120 \pm 15%	
Resistência à tração transversal – valor residual após envelhecimento artificial	100%	
Alongamento longitudinal	1-2%	
Alongamento transversal	3-4%	
Resistência ao rasgamento longitudinal	15 \pm 15%	
Resistência ao rasgamento transversal	15 \pm 15%	
Flexibilidade a baixa temperatura	0 °C	

10 – O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a inteira responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado em nome do fabricante por:



Jorge Ramos – Diretor Geral
imperialum
SOCIIDADE COMERCIAL DE REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES, S.A.
Contribuinte N.º 500 137 250
ZONA INDUSTRIAL - RAU QUEIMADO 2870-100 MONTIJO

Imperialum SA
Montijo, a 1 de Julho de 2013