

# IMPERMASTIC

## Cordão Betuminoso

### Descrição do Produto

#### Constituição

O Impermastic é constituído por uma massa betuminosa, pré moldada, de aplicação "in situ" à base de betumes, resinas, fibras minerais e elastómeros.

Dada a sua boa propriedade de aderência superficial, inclusive a baixas temperaturas, a sua aplicação faz-se a frio.

#### Apresentação:

Cordões pré-moldados com Ø 15 mm e Ø 25 mm.

#### Embalagem:

- Caixa com 72 ml (Ø 15 mm);
- Caixa com 30 ml (Ø 25 mm).

#### Características Técnicas:

CARACTERISTICAS	VALORES	UNIDADES
Massa Nominal (a 25°C)	1,50 / 1,75	ton/m <sup>3</sup>
Penetração a 0°C (200 g - 60 s)	25 (min.)	mm
Penetração a 25 °C (150g - 5 s)	70 (max.)	dmm
Fluência a 60°C - 5h	Inapreciável	
Aderência em blocos de betão	Correta (com aplicação de primário de aderência)	
Inflamabilidade	Não Inflamável	
Combustibilidade	Não Combustível	

#### Recomendações de Manuseamento e Armazenamento:

- Evitar quedas e pancadas.
- Transportar a armazenar sempre sob protecção climatérica - i.e. sol, chuva, geada, granizo, neve.
- Para informação mais específica relativa a transporte, manuseamento e outras características, é favor consultar a Ficha de Segurança

#### Eco Recomendações:

- A separação selectiva e o reencaminhamento dos resíduos decorrentes da aplicação destes produtos, são da inteira responsabilidade do aplicador ou utilizador, de acordo com a legislação aplicável.

Os valores apresentados nesta ficha técnica são resultantes dos ensaios de controlo de qualidade realizados pela Imperialum (ISO 9001). IMPERMASTIC é uma marca registada da Imperialum.