PLATON DE 25

Descrição do Produto

Constituição

Material:

Placa em PEH guarnecida, com canais em ambas as direcções entre grânulos. Os grânulos numa das faces da lâmina têm uma distância aproximada entre si de centros de 60 mm em ambas as direcções, proporcionando a circulação de ar à construção subjacente. Todos os canais estão dotados de septos de drenagem dispostas alternadamente entre as filas de grânulos, apenas numa direcção.

Apresentação:

Placas com 1,33 m x 2,22 m.

Aplicações:

O Platon DE 25 cria uma camada de drenagem e armazenamento de água numa cobertura ajardinada. Colocar os grânulos para baixo, sem fixar, sobre a membrana de impermeabilização (se necessário já com anti-raiz). Sobrepor com um mínimo de um grânulo em ambas as direcções. Cortar nos pontos de drenagem conforme necessário, ou alterar o declive do telhado e unir as extremidades. Cobrir com tecido geotêxtil antes da colocação do coberto vegetal.

Características Técnicas:

CARACTERISTICAS	VALORES	UNIDADE
Altura dos Grânulos	23	mm
Espessura da membrana	1,0	mm
Peso	950	g/m²
Capacidade de armazenamento de água	6,1	l/m²
Capacidade de drenagem das ranhuras	0,8	l/sm²
Capacidade de drenagem abaixo dos grânulos	1,5	l/sm (a inclinação de 3%)
Resistência a ataques biológicos	Não entra em putrefacção	-
Resistência química	Resistência a todos os químicos da construção civil em geral.	-

Transporte:

- Este material não está classificado como perigoso.

Recomendações de Manuseamento e Armazenamento:

- Evitar quedas e pancadas.
- Quando armazenadas por um período prolongado de tempo, as chapas devem ser colocadas numa superfície plana e cobertas.
- Para informação mais específica relativa a transporte, manuseamento e outras características, é favor consultar a Ficha de Segurança.

Eco Recomendações:

- A separação selectiva e o reencaminhamento dos resíduos decorrentes da aplicação destes produtos, são da inteira responsabilidade do aplicador ou utilizador, e deverão ser efectuadas de acordo com a legislação aplicável.

PLATON DE 25 – Marca ISOLA. Produto distribuído em Portugal por IMPERALUM SA.

imperalum
SOCIEDADE COMERCIAL DE REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES, SA

SEDE E FÁBRICA
Zona Industrial - Pau Queimado
2870 - 100 Montijo
Tel.: 212 327 100 - Fax: 212 327 101

DELEGAÇÃO COMERCIAL DO NORTE
Vilar do Senhor – Vila Nova da Telha
4470 - 826 Maia
Tel. 229 961 664 - Fax: 229 961 665

DELEGAÇÃO COMERCIAL DO CENTRO
Armazéns Vales Pedrulha – Armazém 11, Piso 0
Zona Industrial da Pedrulha
3020 - 320 Coimbra
Tel. 239 492 356 – Fax: 239 492 827

DELEGAÇÃO COMERCIAL DO SUL
Estrada Nacional 125 – Parque Industrial Bela Mandil
Armazém 1
8700 - 172 Olhão
Tel. 289 703 396 – Fax: 289 707 936