

NEW IMPER HYDRO Repell

Solvente orgánico líquido transparente para la protección de fachadas y tejados

1. Descripción del producto

Hidrorrepelente mono componente a base de solvente orgánico para la protección de fachadas y techos. Diseñado para penetrar en superficies porosas, volviéndolas hidrofóbicas, sin formar una película ni alterar su apariencia natural.

La solución del producto en base de solvente garantiza una mayor penetración en los materiales, ofreciendo mayor eficacia y durabilidad en la protección de estos.

2. Beneficios

- Efecto hidrofóbico duradero
- protección de fachadas contra agua de lluvia
- mantiene la apariencia natural del soporte
- actúa contra la absorción de suciedad (creación de moho y líquenes)
- alta resistencia a los rayos UV
- alta capacidad de reflexión de luz



3. Aplicación

Protección de fachadas y techos expuestos a la lluvia, manteniendo el aspecto original de los materiales. Ideal para proteger paredes exteriores de ladrillo o piedra natural, techos, monumentos y otros materiales porosos. No utilizar en materiales no porosos, encerados/aceitados o madera.

4. Sustratos para aplicación

- Soportes porosos y absorbentes
- Azulejo cerámico y gres
- Piedra natural
- Tejas cerámicas
- Hormigón

5. Preparación de la superficie

Las superficies para la aplicación de NEW IMPER HYDRO REPELL deben ser cohesivas, resistentes y estar libres de polvo, aceites, pinturas y eflorescencias. En caso de que haya restos de moho o líquenes, estos deben eliminarse previamente.

6. Método de aplicación

Antes de aplicar NEW IMPER HYDRO Repell, proteja las áreas adyacentes contra salpicaduras, como ventanas, puertas, vegetación, elementos de madera, etc.

NEW IMPER HYDRO REPELL viene listo para usar. Aplique el producto generosamente utilizando una brocha o pistola airless, saturando la superficie con 2 o 3 capas consecutivas, hasta que quede completamente impregnada. El número total de capas necesarias depende de la porosidad del soporte.

CONSUMO

0,2 - 1 L/m², dependiendo de la absorción de las superficies.

7. Medidas de precaución

AVISO

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Use guantes de protección, gafas para protegerse de salpicaduras y mascarilla de seguridad.

Asegúrese de que el lugar de trabajo esté bien ventilado.

Evite cualquier contacto del producto fresco con los ojos y las membranas mucosas.

En caso de contacto con los ojos, lave inmediata y abundantemente con agua y consulte a un especialista.

En caso de salpicaduras, límpiase con detergente industrial mientras el producto esté fresco.

No lave las manos con disolventes.

Para más información, solicite la hoja de seguridad del producto.

MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS

El producto fresco debe ser eliminado rápidamente utilizando un disolvente orgánico, como el "White Spirit".

Las herramientas deben limpiarse con el mismo tipo de disolvente inmediatamente después de su uso.

NOTAS SOBRE LA APLICACIÓN

No utilice en materiales no porosos, superficies enceradas o aceitosas, madera, etc.

La temperatura del sustrato debe estar entre 5°C y 30°C.

No aplique durante lluvias o sobre superficies mojadas.

8. Datos logísticos

Capacidad	Número de envases por palet
25 L	22

9. Parámetros técnicos

Aspecto	Líquido de baja viscosidad
Color	Transparente
Propiedades del producto no curado	Valor
Densidad a 23°C (DIN 53217)	0,77 g/cm ³
Punto de inflamación (DIN 51794)	> 60°C
Temperatura de aplicación	+5°C a +30°C

10. Almacenaje y transporte

Guarde el producto en un lugar fresco y seco. Almacene el producto en su envase original, bien cerrado. Los recipientes deben almacenarse en posición vertical, lejos de fuentes de calor y elementos de calefacción, en condiciones que los protejan de la luz solar y de influencias atmosféricas.

Fecha de caducidad del producto es de 24 meses.

11. Avisos y recomendaciones de seguridad

Se pueden encontrar detalles adicionales en la ficha de datos de seguridad proporcionada por el fabricante.

Los datos, recomendaciones y consejos mencionados anteriormente se basan en nuestro mejor conocimiento, investigación y experiencia. Estos se ofrecen de buena fe, respetando los principios de nuestra empresa y de nuestros proveedores. Aunque las prácticas sugeridas se consideran estándar, cada usuario debe asegurarse por todos los medios posibles, incluyendo pruebas del producto en condiciones adecuadas, de que el material es idóneo para cumplir con los objetivos previstos.

Ni la empresa ni sus representantes autorizados pueden ser responsabilizados por pérdidas resultantes del uso incorrecto o indebido de los materiales suministrados.

ECOLOGÍA

No elimine el producto y/o envases vacíos en el medio ambiente. Consulte la Ficha de Datos de Seguridad más reciente para obtener más información sobre la eliminación adecuada.